

DESCRIPTION :

Rymax Styx UTTO 80W est une excellente huile minérale multifonctionnelle pour l'hydraulique et la transmission des tracteurs. Elle convient aux tracteurs qui ont besoin d'un seul lubrifiant pour le système hydraulique, la transmission, le différentiel, les freins humides et les embrayages. Styx UTTO est formulée à partir d'huiles de base minérales avec des additifs spéciaux pour améliorer la viscosité, elle contient des agents anti-friction et extrême pression pour prévenir l'usure des surfaces métalliques à haut régime et sous de lourdes charges. Styx UTTO convient à tous les tracteurs modernes. Styx UTTO est également disponible en SAE 85W.

Styx UTTO n'est pas une huile moteur.

AVANTAGES :

- Performance optimisée de l'embrayage grâce à d'excellentes propriétés de frottement
- Préviens le broutage et le bruit qui l'accompagne, tout au long de l'année
- Très bonne stabilité au cisaillement
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion.
- Très bonnes propriétés anti-mousse



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API GL-4
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Case MS 1206
- Case MS 1207
- Case MS 1209
- Case MS 1210
- CNH MAT 3525/3526
- Denison HF (-0-2)
- DIN 51524-3
- Eaton M2950S/I-280-S
- Ford M2C134D
- Ford M2C86B/M2C86A
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- JCMAS HK P-041
- John Deere J20C/J20A
- Kubota: UDT fluid
- MF M1135/M1143/M1145
- NH410B/420A
- Sauer Sundstrand/ Danfoss
- Volvo WB101 (97303)
- Valtra G2-08/G2-B10
- White: Q-1826
- ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	80W
Densité 15 °C	Kg/m ³	875
Viscosité à 40 °C	cSt	58.2
Viscosité à 100 °C	cSt	9.8
Index de viscosité		154
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	>201