

DESCRIPTION :

Rymax Styx UTTO FS 75W est une huile entièrement synthétique conçue pour les transmissions et les systèmes de freinage et d'embrayage hydrauliques, refroidis à l'huile, des tracteurs agricoles, de jardinage et industriels. En raison de son point d'écoulement bas, cette huile convient parfaitement aux conditions climatiques froides. Elle convient aux matériaux des freins à disque modernes, en particulier les freins humides, et répond aux exigences des spécifications Volvo WB 102. Elle possède d'excellentes propriétés de viscosité à basse température par rapport aux produits UTTO ordinaires à base d'huile minérale ayant le même grade de viscosité. Styx UTTO FS est également disponible en SAE 80W.

Styx UTTO FS n'est pas une huile moteur.

AVANTAGES :

- Performance optimisée de l'embrayage grâce à d'excellentes propriétés de frottement
- Préviens le broutage et le bruit qui l'accompagne, tout au long de l'année
- Très bonne stabilité au cisaillement
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion
- Très bonnes propriétés anti-mousse.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1210
- Case MS 1209
- Case MS 1206
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere J20A
- John Deere J20C
- MF M1145
- MF M1143
- MF M1141
- MF M1135
- Volvo WB 101
- Volvo WB 102
- ZF TE-ML 03E/05F/06K

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	75W
Densité 15 °C	Kg/m3	854
Viscosité à 40 °C	cSt	41.2
Viscosité à 100 °C	cSt	7.8
Index de viscosité		161
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	>201