

DESCRIPTION :

Rymax Apollo C2 0W-30 est une huile entièrement synthétique à très hautes performances pour les moteurs à essence et diesel des voitures particulières, en particulier pour les moteurs Peugeot et Citroën les plus récents, et notamment ceux équipés de l'e-HDI utilisant les technologies Stop & Start, et les moteurs hybrides qui requièrent des huiles moteur de nouvelle génération. Rymax Apollo C2 0W-30 offre des propriétés supplémentaires d'économie de carburant et permet de longs intervalles de vidange (jusqu'à 30 000 km) pour les derniers modèles de Peugeot et Citroën.

AVANTAGES :

- Réduction de la consommation de carburant
- Propriétés de démarrage à froid rapide, ce qui réduit l'usure grâce à un film lubrifiant stable
- Excellentes propriétés dispersantes et détergentes, ce qui garantit un fonctionnement propre
- Très bon film lubrifiant à des températures de travail très élevées
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA C2
- ACEA C5
- API SP
- PSA B71 2312
- Fiat 9.55535-GS1
- Fiat 9.55535-DS1

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

| SAE | Unité | 0W-30 |
|--------------------|-------|-------|
| Densité 15 °C | Kg/m3 | 841 |
| Viscosité à 40 °C | cSt | 51.1 |
| Viscosité à 100 °C | cSt | 9.6 |
| Index de viscosité | | 175 |
| Point d'écoulement | °C | -42 |
| Point éclair | °C | >201 |



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB003025 Numéro de version: 4

Date:
16-01-2025