

DESCRIPTION :

Rymax Apollo C3 0W-40 est une huile moteur entièrement synthétique, spécialement formulée pour les moteurs à essence, GPL et diesel modernes des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Elle répond aux exigences strictes de la spécification MB 229.52, ce qui la rend particulièrement adaptée aux modèles hybrides Mercedes-Benz.

Rymax Apollo C3 0W-40 offre également des propriétés d'économie de carburant et est compatible avec les huiles moteur synthétiques et minérales. Toutefois, pour des performances optimales, il est recommandé de ne pas la mélanger avec d'autres huiles moteur.



AVANTAGES :

- Consommation de carburant réduite
- Propriétés de démarrage à froid rapides qui réduisent l'usure grâce à un film lubrifiant stable
- Excellentes propriétés dispersantes et détergentes, qui garantissent un fonctionnement propre
- Excellent film lubrifiant à des températures de fonctionnement très élevées
- Excellente stabilité à l'oxydation et protection contre l'usure

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA C3
- API SP
- Chrysler MS 10725
- Chrysler MS-12633
- Fiat 9.55535-S2
- GM Dexos 2
- MB 229.52
- Porsche C40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 511 00

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	839
Viscosité à 40 °C	cSt	70.1
Viscosité à 100 °C	cSt	13.2
Index de viscosité		196
Point d'écoulement	°C	-45
Point éclair	°C	230