

DESCRIPTION :

Rymax Apollo C3 5W-40 est une huile synthétique de haute performance, à très faible taux d'émission, spécialement conçue pour les voitures particulières, utilisant la chimie des additifs la plus moderne et répondant aux exigences moyennes SAPS (cendres sulfatées, phosphore et soufre). Elle a été développée exclusivement pour prolonger la durée de vie et maintenir l'efficacité des dispositifs de post-traitement utilisés dans les voitures particulières de dernière génération équipées de moteurs à essence et diesel. Il dépasse les exigences de performance des dernières spécifications des huiles à faibles émissions des principaux constructeurs automobiles tels que Daimler, Chrysler et BMW. Ce produit a été développé principalement pour le groupe VAG (Volkswagen, Audi, Seat et Skoda) où il convient également aux moteurs diesel VW.



AVANTAGES :

- Réduction de la consommation de carburant
- Propriétés de démarrage à froid rapide, ce qui réduit l'usure grâce à un film lubrifiant stable
- Excellentes propriétés dispersantes et détergentes, ce qui garantit un fonctionnement propre
- Très bon film lubrifiant à des températures de travail très élevées
- Très bonnes propriétés anti-usure, anti-corrosion et anti-mousse.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW LL-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM Dexos 2
- MB 229.31
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	5W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	850
Viscosité à 40 °C	cSt	85
Viscosité à 100 °C	cSt	14.1
Index de viscosité		172
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	>201