

### DESCRIPTION :

Rymax Apollo ECO 0W-16 est un produit avancé entièrement synthétique formulé pour les moteurs à essence modernes et les moteurs hybrides. Ce produit fait partie de notre famille ECO où vous trouverez également des produits 0W-20 et 0W-30. Ces huiles de haute qualité ont une très faible viscosité, ce qui réduit les frottements à l'intérieur du moteur et optimise le rendement énergétique. Grâce à ces technologies, la consommation de carburant peut être réduite jusqu'à 3 %. Ce produit est spécialement adapté aux moteurs à essence des véhicules hybrides à partir de 2016 de différentes marques, y compris Toyota, Honda et Lexus.



### AVANTAGES :

- Protection renforcée du système de contrôle des émissions
- Protection des moteurs fonctionnant avec des carburants contenant de l'éthanol jusqu'à E85
- Amélioration de la protection des pistons et des turbocompresseurs contre les dépôts à haute température
- Contrôle plus strict des boues et des vernis
- Protection maximale contre le LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

### LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP
- API SP-RC
- API SN Plus
- ILSAC GF-6B

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-16
Densité 15 °C	Kg/m3	843
Viscosité à 40 °C	cSt	36
Viscosité à 100 °C	cSt	7.1
Index de viscosité		164
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.  
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB003200 Numéro de version: 3

Date:  
18-06-2024