



FICHE TECHNIQUE APOLLO ECO 0W-20

Huile moteur entièrement synthétique à économie de carburant

DESCRIPTION :

Rymax Apollo ECO 0W-20 est un produit avancé entièrement synthétique formulé pour les moteurs à essence modernes et les moteurs hybrides. Ce produit fait partie de notre famille ECO où vous trouverez également des produits 0W-16 et 0W-30. Il est formulé pour répondre aux dernières exigences de GM Dexos1 TM tout en améliorant l'économie de carburant. Ces huiles de haute qualité ont une très faible viscosité, ce qui réduit les frottements à l'intérieur du moteur et optimise l'efficacité énergétique. Grâce à ces technologies, la consommation de carburant peut être réduite jusqu'à 3 %. Ce produit est spécialement adapté aux moteurs à essence des véhicules hybrides à partir de 2016 de différentes marques, y compris Toyota, Honda et Lexus.

AVANTAGES :

- Protection renforcée du système de contrôle des émissions
- Protection des moteurs fonctionnant avec des carburants contenant de l'éthanol jusqu'à E85
- Amélioration de la protection des pistons et des turbocompresseurs contre les dépôts à haute température
- Contrôle plus strict des boues et des vernis
- Protection maximale contre le LSPI (Low Speed Pre-Ignition).



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP
- API SP-RC
- ILSAC GF-6A
- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C-947A
- GM Dexos 1 Gen 2

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-20
Densité 15 °C	Kg/m3	844
Viscosité à 40 °C	cSt	44.4
Viscosité à 100 °C	cSt	8.5
Index de viscosité		172
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB003045 Numéro de version: 3

Date:
18-06-2024