



FICHE TECHNIQUE APOLLO ECO 0W-30

Huile moteur entièrement synthétique à économie de carburant

DESCRIPTION :

Rymax Apollo ECO 0W-30 est un produit avancé entièrement synthétique formulé pour les moteurs à essence et hybrides modernes. Ce produit fait partie de notre famille ECO où vous trouverez également des produits 0W-16 et 0W-20. Ces huiles de haute qualité ont une très faible viscosité, ce qui réduit les frottements à l'intérieur du moteur et optimise le rendement énergétique. Grâce à ces technologies, la consommation de carburant peut être réduite jusqu'à 3 %. Ce produit est spécialement adapté aux moteurs à essence des véhicules hybrides à partir de 2016 de différentes marques, y compris Toyota, Honda et Lexus.

AVANTAGES :

- Protection renforcée du système de contrôle des émissions
- Protection des moteurs fonctionnant avec des carburants contenant de l'éthanol jusqu'à E85
- Amélioration de la protection des pistons et des turbocompresseurs contre les dépôts à haute température
- Contrôle plus strict des boues et des vernis
- Amélioration de l'économie de carburant grâce à un modificateur de friction spécial.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP
- API SP-RC
- ILSAC GF-6A
- API CF

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	847
Viscosité à 40 °C	cSt	50.2
Viscosité à 100 °C	cSt	9.7
Index de viscosité		182
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

f www.facebook.com/rymaxlubricants

g www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB003046 Numéro de version: 3

Date:
18-06-2024