

DESCRIPTION :

Rymax Apollo FE SAE 0W-30 est une huile moteur entièrement synthétique pour les moteurs à essence, GPL et diesel légers avec ou sans turbos et convertisseur catalytique où une huile économique est recommandée. Elle a été développée avec des additifs spéciaux qui assurent une protection optimale pendant les intervalles de vidange prolongés. La famille Apollo FE comprend quatre mélanges entièrement synthétiques : SAE 0W-20/0W-30, /5W-20/5W-30. Apollo FE assure une combustion plus propre, une meilleure économie de carburant (le test M111 a montré plus de 3 % d'économie de carburant) et de faibles niveaux d'émissions. Il dépasse également de plus de 10 % le test d'efficacité des performances de VW.



AVANTAGES :

Réduction de la consommation de carburant

- Propriétés de démarrage à froid rapide, ce qui réduit l'usure grâce à un film lubrifiant stable
- Excellentes propriétés dispersantes et détergentes, ce qui garantit un fonctionnement propre
- Très bon film lubrifiant à des températures de travail très élevées
- Très bonnes propriétés anti-usure, anti-corrosion et anti-mousse.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA C3
- VW 504.00
- VW 507.00
- BMW Longlife-04
- MB 229.52
- Porsche C30
- VW 503.00
- VW 506.01

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	842
Viscosité à 40 °C	cSt	64
Viscosité à 100 °C	cSt	12.1
Index de viscosité		190
Point d'écoulement	°C	-48
Point éclair	°C	>201