

DESCRIPTION :

Rymax Apollo FE 0W-8 est un produit entièrement synthétique avancé, formulé pour les moteurs à essence et hybrides modernes. Cette huile moteur de haute qualité présente une viscosité ultra-faible qui réduit les frottements à l'intérieur du moteur, optimisant ainsi le rendement énergétique. Grâce à ces technologies, la consommation de carburant peut être réduite jusqu'à 3 %. Elle est particulièrement adaptée aux moteurs à essence des véhicules hybrides à partir de 2016 de différentes marques américaines et asiatiques, notamment Toyota, Honda et Lexus. Elle convient parfaitement aux moteurs à injection directe et à turbocompresseur.



AVANTAGES :

- Démarrage à froid très rapide
- Protection optimale contre l'usure
- Propreté optimale du moteur
- Consommation d'huile et de carburant minimale
- Efficacité maximale du moteur

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP-RC
- ILSAC GF-6B

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-8
Densité 15 °C	Kg/m3	840
Viscosité à 40 °C	cSt	25
Viscosité à 100 °C	cSt	5.2
Index de viscosité		140
Point d'écoulement	°C	-30
Point éclair	°C	>220