

DESCRIPTION :

Rymax Apollo FE 5W-30 est une huile moteur entièrement synthétique pour les moteurs à essence, GPL et diesel légers avec ou sans turbos et convertisseur catalytique où une huile économique est recommandée. Elle a été développée avec des additifs spéciaux qui assurent une protection optimale pendant les intervalles de vidange prolongés. La famille Apollo FE comprend quatre mélanges entièrement synthétiques : SAE 0W-20/0W-30/5W-20/5W-30. Apollo FE garantit une combustion plus propre, une meilleure économie de carburant (le test M111 a montré une économie de carburant de plus de 3 %) et de faibles niveaux d'émissions. Des additifs spéciaux maintiennent l'huile et les pièces du moteur exemptes de boues et de dépôts. Elle garantit une lubrification rapide et stable ainsi qu'une grande stabilité thermique dans des conditions d'utilisation intensive et dans une large plage de températures. Elle permet de longs intervalles de vidange (jusqu'à 30000 km) pour les derniers modèles de Jaguar et Ford.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SL
- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-D
- STJLR.03.5003
- Renault RN0700
- VWC 53036

AVANTAGES :

- Réduction de la consommation de carburant
- Propriétés de démarrage à froid rapide, ce qui réduit l'usure grâce à un film lubrifiant stable
- Excellentes propriétés dispersantes et détergentes, ce qui garantit un fonctionnement propre
- Très bon film lubrifiant à des températures de travail très élevées
- Très bonnes propriétés anti-usure, anti-corrosion et anti-mousse.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	5W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	849
Viscosité à 40 °C	cSt	54
Viscosité à 100 °C	cSt	9.7
Index de viscosité		167
Point d'écoulement	°C	-46
Point éclair	°C	>201