

DESCRIPTION :

Rymax Apollo LL SAE 0W-20 est une huile longue durée entièrement synthétique (à base de PAO) destinée aux moteurs à essence et diesel des voitures particulières et des camionnettes pour lesquels la norme VAG 508.00/509.00 a été prescrite.

Remarque :

Ce produit n'est pas rétrocompatible avec les véhicules plus anciens qui requièrent la spécification VW 504.00/507.00.



AVANTAGES :

- Propriétés exceptionnelles à basse température
- Excellente protection contre l'usure par démarrage à froid
- Très grande stabilité à la chaleur et à l'oxydation
- Excellente résistance au moussage, à la corrosion et à l'usure
- Haut niveau de dispersion et de détergence
- Indice de viscosité élevé
- Intervalle de vidange prolongé
- Amélioration de l'économie de carburant.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- VW 508.00/509.00
- ACEA C5
- Ford WSS-M2C956-A1
- Porsche C20
- VW TL 52577

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-20
Densité 15 °C	Kg/m ³	835
Viscosité à 40 °C	cSt	41
Viscosité à 100 °C	cSt	7.8
Index de viscosité		170
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	>201