

### DESCRIPTION :

Rymax Apollo VV 0W-30 est une huile de longue durée, entièrement synthétique, issue de la technologie Saps. Apollo VV 0W-30 s'applique aux moteurs modernes Euro 4 à Euro 6, diesel ou essence, à aspiration naturelle ou turbocompressée, à injection indirecte ou directe, nécessitant une huile SAE 0W-30 conforme aux spécifications ACEA A5/B5 et API SL. Apollo VV 0W-30 permet au moteur de fonctionner dans toutes les conditions de fonctionnement grâce à son ensemble d'additifs spéciaux. Rymax Apollo VV est également disponible en SAE 0W-20. Ce produit est spécialement conçu pour les moteurs Volvo.

Apollo VV 0W-30 offre d'excellentes performances en matière de propreté des pistons, de réduction de la formation de boues et de maintien de la propreté du turbocompresseur. Grâce à sa formulation unique, l'huile a une faible tendance à l'évaporation, ce qui permet de minimiser la consommation d'huile.



### LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- Volvo VCC 95200377

### AVANTAGES :

- Propriétés de démarrage rapide à froid, ce qui réduit l'usure grâce à un film lubrifiant stable.
- Excellentes propriétés dispersantes et détergentes, ce qui garantit un fonctionnement propre
- Très bon film lubrifiant à des températures de travail très élevées
- Très bonnes propriétés anti-usure, anti-corrosion et anti-mousse.

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	843
Viscosité à 40 °C	cSt	53.2
Viscosité à 100 °C	cSt	10
Index de viscosité		178
Point d'écoulement	°C	-45
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.  
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB003035 Numéro de version: 3

Date:  
18-06-2024