

DESCRIPTION :

Rymax Apollo XR 10W-30 est une huile moteur synthétique élaborée à partir de bases synthétiques de premier ordre et d'une technologie d'additifs avancée. Cette huile moteur est disponible en deux mélanges synthétiques - SAE 10W-30 et SAE 10W-40, et un mélange entièrement synthétique - SAE 5W-40. Ces mélanges synthétiques sont spécialement conçus pour répondre aux normes les plus récentes fixées par les constructeurs automobiles pour les voitures particulières.

L'objectif principal d'Apollo XR est de prolonger la durée de vie et de réduire les dépôts dans le turbocompresseur du moteur afin de maintenir la puissance et le couple nominaux du moteur. Cette huile moteur semi-synthétique utilise une technologie de pointe pour offrir des performances et une fiabilité supérieures à votre véhicule.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP
- API SL
- ACEA A3/B4
- MB 229.3

AVANTAGES :

- Propriétés à basse température pour assurer un démarrage à froid en douceur
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Protection élevée contre les dépôts et la formation de boues
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Grande stabilité thermique et à l'oxydation.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	10W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	850
Viscosité à 40 °C	cSt	69.5
Viscosité à 100 °C	cSt	12
Index de viscosité		168
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	>201