

DESCRIPTION :

Rymax Apollo XR SAE 10W-40 est une huile moteur semi-synthétique de première qualité, formulée de manière experte à partir d'huiles de base synthétiques de haute qualité et d'une technologie d'additifs avancée. Elle fait partie d'une gamme d'huiles moteur qui comprend deux mélanges semi-synthétiques - SAE 10W-30 et SAE 10W-40, et un mélange entièrement synthétique - SAE 5W-40. Ces mélanges synthétiques ont été conçus pour répondre aux normes les plus récentes spécifiées par les principaux constructeurs de voitures particulières.

L'objectif principal d'Apollo XR est de fournir une durée de vie prolongée tout en minimisant les dépôts dans le turbocompresseur du moteur, ce qui contribue à maintenir la puissance et le couple nominaux du moteur. Cette huile moteur semi-synthétique utilise une technologie de pointe pour offrir des performances et une fiabilité exceptionnelles à votre véhicule.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP
- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- MB 226.5
- RN 0700/0710
- VW 501.01
- VW 505.00

AVANTAGES :

- Propriétés à basse température pour assurer un démarrage à froid en douceur
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Protection élevée contre les dépôts et la formation de boues
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Grande stabilité thermique et à l'oxydation.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	10W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	859
Viscosité à 40 °C	cSt	94
Viscosité à 100 °C	cSt	14.1
Index de viscosité		154
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	>215