

DESCRIPTION :

Rymax Apollo XR 5W-40 est une huile moteur entièrement synthétique de première qualité, formulée avec précision en utilisant des huiles de base synthétiques de première qualité et une technologie d'additifs avancée. C'est l'un des trois mélanges disponibles dans la gamme Apollo XR, qui comprend également deux mélanges synthétiques - SAE 10W-30 et SAE 10W-40. Ces mélanges synthétiques ont été méticuleusement conçus pour répondre aux normes les plus récentes établies par les principales industries

L'objectif premier d'Apollo XR est d'offrir une durée de vie prolongée tout en limitant les dépôts dans le turbocompresseur du moteur, préservant ainsi la puissance et le couple nominaux du moteur. Cette huile moteur entièrement synthétique utilise une technologie de pointe pour offrir des performances et une fiabilité exceptionnelles à votre véhicule.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP
- API SN/CF
- ACEA C3
- BMW LL-04
- Dexos 2
- MB 229.31
- MB 229.51

AVANTAGES :

- Propriétés à basse température pour assurer un démarrage à froid en douceur
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Protection élevée contre les dépôts et la formation de boues
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Grande stabilité thermique et à l'oxydation.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	5W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	853
Viscosité à 40 °C	cSt	75
Viscosité à 100 °C	cSt	12.8
Index de viscosité		170
Point d'écoulement	°C	-36
Point éclair	°C	>201