

DESCRIPTION :

Rymax Helios 20W-50 est l'un des grades Helios de notre gamme de lubrifiants toutes saisons pour les moteurs à essence, GPL et diesel pour lesquels l'utilisation d'un API SF/CD est recommandée.

AVANTAGES :

- Excellente détergence et dispersion pour une propreté optimale
- Excellente protection contre les boues noires dans les moteurs
- Faible consommation d'huile garantissant une longue durée de vie
- Convient aux voitures plus anciennes ainsi qu'aux moteurs en service.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SF/CD
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	20W-50
Densité 15 °C	Kg/m3	877
Viscosité à 40 °C	cSt	15.84
Viscosité à 100 °C	cSt	17.7
Index de viscosité		123
Point d'écoulement	°C	-30
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.
 The Netherlands

Delweg 8
 6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856
 F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com
 W www.rymax-lubricants.com

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB001004 Numéro de version: 3

Date:
 18-06-2024