

## DESCRIPTION :

La lubrification des flottes mixtes, des camions lourds à moteur diesel turbocompressé aux voitures particulières à essence ou GPL. Notre gamme Helios XR se décline en deux produits minéraux SAE 15W-40 et 20W-50 et un mélange synthétique : SAE 10W-40. Helios XR offre une excellente protection contre les boues noires dans les moteurs à essence. Mais aussi une excellente détergence et dispersion pour une propreté optimale des moteurs diesel.



## AVANTAGES :

- Excellent pouvoir détergent et dispersant pour une propreté optimale du diesel.
- Excellente protection contre les boues noires dans les moteurs à essence.

## LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01

## PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	10W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	863
Viscosité à 40 °C	cSt	90
Viscosité à 100 °C	cSt	14
Index de viscosité		156
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
 The Netherlands

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production **LUB002042** Numéro de version: **3**

Delweg 8      **T** +31 (0) 316 740 856      **E** info@rymax-lubricants.com  
 6902 PJ Zevenaar      **F** +31 (0) 316 740 844      **W** www.rymax-lubricants.com

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)  
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Date:  
**18-06-2024**