

DESCRIPTION :

Rymax Helios XT 20W-50 est l'un des deux produits de la gamme Helios XT. Il s'agit d'une huile moteur minérale de haute qualité. La gamme Rymax Helios XT se compose de deux mélanges minéraux : 15W-40 et 20W-50. Elles offrent une excellente lubrification pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers avec ou sans turbocompresseur, pour les moteurs à essence, diesel ou GPL. Les huiles minérales sont formulées à partir de bases minérales raffinées de haute qualité, associées à des technologies d'additifs très performantes. Ces lubrifiants offrent une excellente protection contre l'usure pour toutes les pièces du moteur.



AVANTAGES :

- Produit exceptionnellement stable à la chaleur et au cisaillement, conservant sa viscosité pendant toute la durée de vie du produit.
- Faible volatilité
- Excellent résistance à l'usure, à la corrosion et à la formation de mousse
- Très bon niveau de détergence et de dispersion
- Propriétés optimales à basse température pour un démarrage facile et une lubrification instantanée dans toutes les conditions.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA A3/B3
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	20W-50
Densité 15 °C	Kg/m3	881
Viscosité à 40 °C	cSt	153
Viscosité à 100 °C	cSt	17.5
Index de viscosité		125
Point d'écoulement	°C	-30
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.
 The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)

[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB007001 Numéro de version: 3

Date:
 18-06-2024