

DESCRIPTION :

Rymax Posidon 0W-20 est une huile moteur synthétique pour les moteurs à essence et GPL des voitures particulières et des camionnettes avec ou sans turbocompresseur. Elle convient aux véhicules pour lesquels une huile économique est recommandée.

AVANTAGES :

- **Excellentes propriétés à basse température:** L'huile moteur présente des performances exceptionnelles même à basse température, assurant un démarrage facile du moteur et un fonctionnement en douceur par temps froid.
- **Protection contre l'usure lors des démarrages à froid:** Cette huile offre une protection efficace contre l'usure des composants du moteur lors des démarrages à froid, minimisant ainsi les dommages au moteur et prolongeant sa durée de vie.
- **Stabilité thermique et à l'oxydation très élevée:** Cette huile présente une stabilité thermique et à l'oxydation exceptionnelle, ce qui lui permet de résister à des températures de fonctionnement élevées sans se dégrader ni perdre ses propriétés lubrifiantes. Cela garantit des performances et une protection optimales du moteur, même en cas de chaleur extrême.
- **Excellente résistance au moussage, à la corrosion et à l'usure:** L'huile moteur offre une excellente résistance au moussage, empêchant la formation de bulles d'air et garantissant une lubrification constante. Elle offre également une protection supérieure contre la corrosion, protégeant les composants du moteur de la rouille. En outre, elle réduit l'usure des pièces du moteur, contribuant ainsi à une durabilité et une longévité accrues.
- Le haut niveau de dispersion et de détergence de l'huile empêche la formation de dépôts, de boues et de vernis à l'intérieur du moteur. Cela favorise un fonctionnement plus propre, améliore l'efficacité du moteur et maintient des performances optimales au fil du temps.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SN

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-20
Densité 15 °C	Kg/m3	845
Viscosité à 40 °C	cSt	42
Viscosité à 100 °C	cSt	8
Index de viscosité		171
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	>205