

DESCRIPTION :

Rymax Posidon 5W-40 est une huile moteur entièrement synthétique développée pour répondre aux exigences les plus modernes des constructeurs de voitures particulières. La famille Rymax Posidon se décline en deux mélanges synthétiques : 10W-30 et 10W-40, et en trois mélanges entièrement synthétiques : 5W-30, 5W-40 et 5W-50.

Ce produit ne convient pas aux moteurs diesel équipés d'un filtre à particules (DPF).



AVANTAGES :

- Propriétés à basse température pour assurer un démarrage à froid en douceur
- Excellent stabilité thermique et à l'oxydation
- Haut niveau de dispersion et de détergence
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Réduction de la consommation de carburant.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3
- GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502.00
- VW 505.00

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	5W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	850
Viscosité à 40 °C	cSt	92.1
Viscosité à 100 °C	cSt	14.8
Index de viscosité		168
Point d'écoulement	°C	-36
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

f www.facebook.com/rymaxlubricants

o www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB002082 Numéro de version: 3

Date:
18-06-2024