

DESCRIPTION :

Posidon C3 LL SAE 5W-30 est une huile moteur entièrement synthétique qui convient aux moteurs à essence, GPL et diesel, avec ou sans turbo, ainsi qu'à ceux équipés d'un système de post-traitement (filtre à particules diesel pour Euro IV). Cette huile est développée en particulier pour les voitures particulières et les camionnettes fabriquées par le groupe VAG (Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda). Posidon C3 LL a été développée avec une technologie d'additifs spéciale, qui contient moins de phosphore, de soufre et de cendres sulfatées, afin d'éviter toute défaillance du système de post-traitement (filtre à particules et catalyseurs). Rymax Posidon C3 LL a été développée pour répondre aux spécifications VW 504.00 et 507.00, MB 229.51 et BMW LL-04. Cette huile moteur ne convient pas aux moteurs diesel R5 et V10.



AVANTAGES :

- Faible consommation de carburant
- Indice de viscosité élevé et haute résistance au cisaillement
- Propriétés de démarrage à froid rapide, ce qui permet de réduire l'usure grâce à un film lubrifiant stable
- Excellentes propriétés dispersantes et détergentes, ce qui garantit un fonctionnement propre
- Très bonnes propriétés anti-usure, anti-corrosion et anti-mousse.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	5W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	848
Viscosité à 40 °C	cSt	72.1
Viscosité à 100 °C	cSt	12.2
Index de viscosité		168
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	>201