

DESCRIPTION :

Rymax Posidon XP 10W-40 est une huile moteur synthétique formulée à partir d'huiles de base haute performance et d'un mélange d'additifs sélectionnés par des experts. Elle offre des avantages économiques et des économies de carburant pour les véhicules légers équipés d'injection directe, de turbocompresseurs, de systèmes de post-traitement et de convertisseurs catalytiques à essence. De plus, elle protège contre le préallumage à basse vitesse (LSPI) et améliore la durabilité de la chaîne de distribution, garantissant ainsi des performances fiables du moteur.

La gamme Posidon XP comprend également les huiles 5W-30, 5W-40 et 10W-30.

AVANTAGES :

- Excellente économie de carburant, réduisant la consommation globale.
- Amélioration de la durabilité du moteur, protégeant les composants contre l'usure.
- Excellente stabilité thermique et oxydation.
- Propriétés supérieures à basse température.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP
- API SN/SM/SL
- ILSAC GF-6A
- Chrysler MS-6395
- Chrysler MS-10725
- Ford WSS-M2C930-A
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 4718M
- GM 6094M

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	10W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	855
Viscosité à 40 °C	cSt	93
Viscosité à 100 °C	cSt	14
Index de viscosité		156
Point d'écoulement	°C	-36
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.
 The Netherlands

Delweg 8
 6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856
 F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com
 W www.rymax-lubricants.com

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production **LUB003069** Numéro de version: **1**

Date:
23-10-2024