



# FICHE TECHNIQUE

## POSIDON XP 5W-30

Huile moteur synthétique

### DESCRIPTION :

Rymax Posidon XP 5W-30 est une huile moteur synthétique formulée à partir d'huiles de base haute performance et d'un mélange d'additifs sélectionnés par des experts. Elle offre des avantages économiques et des économies de carburant pour les véhicules légers équipés d'injection directe, de turbocompresseurs, de systèmes de post-traitement et de convertisseurs catalytiques à essence. De plus, elle protège contre le préallumage à basse vitesse (LSPI) et améliore la durabilité de la chaîne de distribution, garantissant ainsi des performances fiables du moteur.

La gamme Posidon XP comprend également les huiles 5W-40, 10W-30 et 10W-40.

### AVANTAGES :

- Excellente économie de carburant, réduisant la consommation globale.
- Amélioration de la durabilité du moteur, protégeant les composants contre l'usure.
- Excellente stabilité thermique et oxydation.
- Propriétés supérieures à basse température.



### LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API SP
- API SN/SM/SL
- ILSAC GF-6A
- Chrysler MS-6395
- Chrysler MS-10725
- Ford WSS-M2C930-A
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 4718M
- GM 6094M

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	5W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	850
Viscosité à 40 °C	cSt	66
Viscosité à 100 °C	cSt	11
Index de viscosité		160
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

f www.facebook.com/rymaxlubricants

o www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB003066 Numéro de version: 1

Date:  
23-10-2024