

DESCRIPTION :

Rymax Posidon XR 0W-40 est une huile moteur entièrement synthétique formulée à partir des meilleures bases synthétiques et d'une technologie d'additifs de pointe. Notre gamme Rymax Posidon XR se compose d'un mélange synthétique : 10W-40 et de deux mélanges entièrement synthétiques : 0W-40 et 5W-40. Posidon XR a été spécialement développé pour tous les moteurs essence et diesel modernes turbocompressés à haut rendement des voitures particulières, des SUV, des camionnettes et des camions. Rymax Posidon XR 0W-40 a été conçue pour offrir une longue durée de vie et minimiser les dépôts dans le moteur et le turbocompresseur afin de conserver la puissance et le couple du moteur.

Elle est recommandée pour tous les véhicules modernes, y compris les moteurs à essence et diesel haute performance, turbocompressés, multisoupapes et à injection directe des voitures particulières.

AVANTAGES :

- Propriétés à basse température pour assurer un démarrage à froid en douceur
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Haut niveau de dispersion et de détergence
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Grande stabilité thermique et à l'oxydation.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA A3/B4
- API SN
- BMW LL-01
- MB 229.5
- MB 229.3
- Ford WSS-M2C937-A
- Porsche A40
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502.00
- VW 505.00

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	0W-40
Densité 15 °C	Kg/m3	842
Viscosité à 40 °C	cSt	76
Viscosité à 100 °C	cSt	13.5
Index de viscosité		183
Point d'écoulement	°C	-45
Point éclair	°C	>201