

DESCRIPTION :

Rymax Posidon XR 10W-30 est une huile moteur synthétique formulée à partir d'huiles de base synthétiques de la meilleure qualité et d'une technologie d'additifs de pointe. Notre gamme Posidon XR comprend deux mélanges semi-synthétiques, SAE 10W-30, 10W-40 et deux mélanges entièrement synthétiques, SAE 0W-40/5W-40. Posidon XR a été spécialement développé pour tous les moteurs essence et diesel modernes turbocompressés à haut rendement des voitures particulières, des SUV, des camionnettes et des camions. Elle a été conçue pour offrir une longue durée de vie et minimiser les dépôts dans le moteur et le turbocompresseur afin de garantir la puissance et le couple nominaux du moteur.

Recommandé pour tous les véhicules modernes, y compris les moteurs à essence et diesel à hautes performances, turbocompressés, multisoupapes et à injection directe des voitures particulières.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

AVANTAGES :

- Propriétés à basse température pour assurer un démarrage à froid en douceur
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Haut niveau de dispersion et de détergence
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Stabilité thermique et à l'oxydation élevée.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	10W-30
Densité 15 °C	Kg/m3	859
Viscosité à 40 °C	cSt	78
Viscosité à 100 °C	cSt	13
Index de viscosité		154
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	240