



## FICHE TECHNIQUE

# DIONE BS READY-TO-USE 30/70

Antigel et liquide de refroidissement moteur prêt à l'emploi

### DESCRIPTION:

Rymax Dione BS prêt à l'emploi est un liquide de refroidissement et un antigel de haute performance, facile à utiliser, qui dépasse les exigences de la norme britannique (BS) 6580 ainsi que celles de l'AFNOR. Rymax Dione BS prêt à l'emploi a été conçu pour une utilisation tout au long de l'année afin d'offrir une protection triple contre le gel, la surchauffe et la corrosion et convient aux moteurs à essence et diesel. Il s'agit d'un produit à base de mono-éthylène glycol qui a été spécifiquement formulé pour être vraiment universel dans son application, fournissant un haut degré de protection contre la corrosion pour tous les systèmes de refroidissement de moteur, qu'ils soient en aluminium ou avec une construction ferreuse.



### REMARQUE:

Rymax Dione BS est un liquide de refroidissement et un antigel prêt à l'emploi. Ce produit est déjà pré-mélangé avec de l'eau et prêt à l'emploi, offrant une protection permanente et garantie contre le gel et un excellent refroidissement.

### LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- AFNOR NF R15-601
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- BS 6580
- SAE J 1034

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

	Unité	30/70
Densité 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	1047
Couleur		Bleu
pH		7.8-8.2
Point de congélation	°C	-37
Point d'ébullition	°C	170



RYMAX B.V.  
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

f www.facebook.com/rymaxlubricants

o www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB008202 Numéro de version: 3

Date:  
01-07-2023