

DESCRIPTION:

Rymax Vector 3 est un liquide de frein et d'embrayage à usage intensif qui dépasse les spécifications SAE J1703 et United States Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 116 DOT 3 et ISO 4925. Ils sont complètement miscibles entre eux et sont compatibles avec d'autres liquides de frein approuvés DOT à base d'éther de glycol et de borate. Toutefois, ils ne doivent pas être mélangés avec des liquides de frein de type silicone ou ester de silicate.

La bonne qualité du liquide de frein est essentielle pour que le système fonctionne dans des conditions difficiles. En service, le liquide de frein absorbe de l'humidité, ce qui entraîne une réduction significative de son point d'ébullition. Le risque qui en découle est ce que l'on appelle le "vapor lock". Rymax Vector 3 dépasse les normes internationales spécifiant les valeurs minimales pour le point d'ébullition humide et sec. Ce faisant, nous offrons une marge de sécurité substantielle contre l'accumulation d'eau".



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- FMVSS No 116 DOT3
- SAE J1703
- ISO4925 Class 3
- JIS K2233

AVANTAGES:

- Point d'ébullition élevé minimisant le risque de blocage des vapeurs
- Compatible avec d'autres liquides de frein répondant à la spécification DOT 3
- Protection contre la corrosion et les défaillances du système grâce à ses excellents inhibiteurs de corrosion
- Viscosité optimale permettant une bonne réponse même à des températures très froides et évitant les fuites.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	DOT 3
Densité 20 °C	Kg/m3	1.036
Viscosité 40 °C	cSt	1265
Viscosité 100 °C	cSt	1.8
Appearance		clair à ambré
Point d'ébullition humide	°C	145
Point d'ébullition sec	°C	236