

DESCRIPTION:

Rymax Vector 5.1 est un liquide de frein hydraulique à base d'éther de glycol recommandé pour les systèmes de freinage ABS et ASR. La faible viscosité de ce produit par rapport aux liquides de frein DOT 3 et DOT 4 se distingue particulièrement bien dans ces systèmes. Il a un point d'ébullition humide élevé, ce qui réduit fortement le risque de blocage des vapeurs. Ceci est important lorsque des garnitures de frein sans amiante sont utilisées, ce qui est lié au développement de températures plus élevées.

Pour des raisons de sécurité, le liquide de frein doit être remplacé régulièrement, conformément aux instructions du fabricant. Rymax Vector 5.1 peut être mélangé avec d'autres liquides de frein synthétiques répondant aux spécifications FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 et peut être appliqué dans des systèmes prescrivant ces spécifications. Rymax Vector 5.1 n'affectera pas les joints à coupelle, les tuyaux de liquide de frein ou les bagues d'étanchéité.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- FMVSS No 116 DOT5.1
- ISO 4925
- JIS K2233

AVANTAGES:

- Point d'ébullition élevé minimisant le risque de blocage de vapeur dans des conditions extrêmes.
- Compatible avec d'autres liquides de frein répondant aux spécifications DOT 3 et DOT 4
- Protection contre la corrosion et les défaillances du système grâce à ses excellents inhibiteurs de corrosion
- La viscosité optimale permet une bonne réponse même à des températures très froides et empêche les fuites.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	DOT 5.1
Densité 20 °C	Kg/m3	1.06
Viscosité 40 °C	cSt	815
Viscosité 100 °C	cSt	2.30
Appearance		Liquide clair à ambré
Point d'ébullition humide	°C	185
Point d'ébullition sec	°C	272