

DESCRIPTION:

Rymax Vector R est notre meilleur liquide de frein, votre choix lorsque les plus hautes performances sont souhaitées. Il a été développé spécialement pour les véhicules de course, pour les courses sur piste et hors piste. Vector R est un liquide de frein haute performance recommandé pour les systèmes de freinage ABS et ASR. À des températures plus basses, ces systèmes nécessitent un liquide de frein à viscosité plus faible pour garantir un temps de réponse rapide. Nous avons testé nos produits de la gamme R sur différents pilotes de course et lors d'événements de sport automobile tels que le Gatebil Drift Festival, le Morocco Desert Challenge et le Dakar.

Le risque de bouchon de vapeur est réduit grâce au point d'ébullition humide élevé du Rymax Vector R. C'est important lorsqu'il s'agit d'une zone sans amiante. Ceci est important lorsqu'une garniture de frein sans amiante est utilisée ou lors de freinages fréquents (par exemple en montagne et/ou avec une remorque) et la production de chaleur plus élevée qui en découle. Ce liquide de frein n'affecte pas les joints à coupelle, les tuyaux de liquide de frein ou les bagues d'étanchéité.

AVANTAGES:

- Point d'ébullition élevé minimisant le risque de blocage de vapeur dans des conditions extrêmes.
- Compatible avec d'autres liquides de frein répondant aux spécifications DOT 3 et DOT 4
- Protection contre la corrosion et les défaillances du système grâce à ses excellents inhibiteurs de corrosion
- La viscosité optimale permet une bonne réponse même à des températures très froides et empêche les fuites.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- FMVSS No 116 DOT 4
- SAE J1704
- ISO4925 Class 6
- BMW QV 34 001
- Ford WSS-M6C65-A2
- GM Europa GMW 3356
- PSA S71 2114
- VW 501.14 (TL 766-Z)

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	DOT 4+
Densité 20 °C	Kg/m3	1062
Viscosité 40 °C	cSt	999
Viscosité 100 °C	cSt	2.2
Appearance		Liquide clair à ambré
Point d'ébullition humide	°C	179
Point d'ébullition sec	°C	268