

DESCRIPTION:

Rymax Aludax WFG 2 est une série de graisses de qualité alimentaire formulées avec du savon complexe, de l'huile médicinale, des additifs fermes et des lubrifiants solides. Ces graisses complexes à base d'aluminium sont conçues pour lubrifier presque toutes les applications nécessitant un lubrifiant de qualité alimentaire. Elles offrent d'excellentes propriétés lubrifiantes et une grande résistance à l'eau, ce qui les rend idéales pour les applications qui impliquent à la fois la présence d'eau et des charges élevées. Elles sont également disponibles avec les grades NLGI 00, 0 et 1.

Ces graisses conviennent aux roulements fonctionnant dans une plage de température de -20 à 150 °C et sont particulièrement utiles pour lubrifier les chaînes ou les chaînes de convoyeurs dans des conditions très humides, comme c'est souvent le cas dans les opérations d'emballage et les abattoirs. Rymax Aludax WFG 2 peut être utilisée dans les vannes d'eau ou les robinets, assurant une lubrification longue durée des pièces les plus critiques.

Applications :

- Convient à la lubrification générale et aux roulements dans l'industrie alimentaire.
- Elle peut également être utilisée pour les glissières et les chaînes.
- En outre, elle est efficace pour la lubrification des vannes d'eau et des robinets, assurant une lubrification longue durée des pièces critiques.

AVANTAGES :

- Excellentes propriétés lubrifiantes et haute résistance à l'eau
- Excellente aptitude au pompage, ce qui le rend adapté aux systèmes centralisés
- Convient pour les roulements élevés moyennement chargés

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Aluminium complex
NLGI grade		2
Couleur		Blanc
Fluide de base		Minéral
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	220
Densité @ 20°C	Kg/m3	862
Pénétration 60 coups		265-295
Charge de soudure à 4 billes	Kg	350
Point de chute	°C	>250
Plage de température	°C	-20 to 130 °C (Max 150 °C)
Approbation de la NSF		Pending



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 6743/9: L-XBCHB2
- DIN 51825: KP2K-20