

DESCRIPTION :

Rymax Hygea ECO FG est un détergent et dégraissant polyvalent à base d'eau, biodégradable à plus de 90 % et doté de propriétés antibactériennes. Il nettoie efficacement divers polluants tels que les graisses, les huiles, les dépôts organiques et les résidus de combustion sans utiliser de solvants ou de substances toxiques. Toutefois, il ne doit pas être utilisé sur le verre, les miroirs ou les surfaces en bois non peintes. Rymax Hygea ECO FG est disponible en emballage en vrac et en vaporisateur à gâchette. Il convient aux procédures HACCP en raison de ses propriétés antibactériennes et désinfectantes.



Applications :

- Nettoyant polyvalent convenant à diverses applications, notamment les installations industrielles, les réservoirs en métal et en fibre de verre et tous les types de sols, y compris la pierre, le marbre, les carreaux de céramique, l'asphalte et le ciment.
- Efficace pour nettoyer les murs métalliques et plastifiés, les fonds de cale et les ponts de bateaux, les pièces mécaniques, les couvercles, les chargeurs de camions, les machines lourdes et les excavateurs.
- Utilisé pour nettoyer les cadres, les tables et tous les types de meubles, ainsi que les camions et les camionnettes, les trains et les wagons de métro.
- Convient aux surfaces destinées à être peintes, telles que le métal, le bois et le plastique.

Comment l'utiliser efficacement :

- Pour augmenter l'efficacité de Hygea ECO FG, il faut l'utiliser avec de l'eau dont la température est comprise entre 40 et 70°C lors de la dilution. A des températures élevées, le produit devient encore plus efficace.
- Rincez toujours les surfaces et les pièces nettoyées à l'eau avant de les utiliser dans les zones de production alimentaire afin de vous assurer qu'il ne reste aucun résidu du produit de nettoyage.

AVANTAGES :

- Nettoyant non toxique et ininflammable prêt à l'emploi, mais pouvant être dilué selon un guide de dilution.
- Nettoyant très efficace et facile à utiliser, non moussant, biodégradable et doté de propriétés antibactériennes.
- Nettoyant multifonctionnel tout-en-un, il permet de nettoyer en toute sécurité diverses surfaces, y compris les pièces en aluminium, tout en les protégeant contre l'oxydation.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- NSF A1

TYPICAL PROPERTIES

	Unité	
Apparence		Liquide
Couleur		Blanc opale
Odeur		Inodore
Densité à 20°C	Kg/m3	1.03
Indice de réfraction	Nd @ 20°C	7.5/8.5
Indice de réfraction	20°C, %BRIX	1.348
pH	20°C	12
Approbation de la NSF		Pending