

DESCRIPTION:

Rymax Atezio III FS est un fluide de transmission automatique (ATF) entièrement synthétique spécialement conçu pour les transmissions (automatiques) des boîtes de vitesses automatiques américaines, japonaises et coréennes. Il convient également à la plupart des boîtes de vitesses automatiques européennes. Il s'agit donc d'un produit multi-véhicules. Il convient également aux systèmes de direction assistée, à certains systèmes hydrauliques et aux compresseurs d'air rotatifs pour lesquels une excellente fluidité à basse température est requise. Rymax Atezio III FS est une combinaison unique d'huiles de base synthétiques et d'additifs de pointe, garantissant un changement de vitesse aisé en toutes circonstances. Des modificateurs de friction spéciaux garantissent que les caractéristiques de friction spéciales ne changeront pas, même après une longue période.

AVANTAGES:

- Point d'écoulement extrêmement bas pour faciliter le passage des vitesses lors du démarrage à froid
- Indice de viscosité très élevé et stable
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Meilleure résistance à l'oxydation, à l'usure mécanique, à la corrosion et à la formation de mousse.
- Propriétés anti-bouleversement améliorées
- Les propriétés à basse température permettent d'améliorer la sensation de changement de vitesse et la conduite.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Allison C4
- Allison TES 295/TES 389
- ATF LT 71141
- Dexron III H/III/IIID
- CAT TO-2
- ETL 7045E
- Ford Mercon/Mercon V
- Ford WSS-M2C138-CJ/WSS-M2C166-H/WSS-M2C202-B
- Honda Z1 (except CVT)
- Hyundai/Mitsubishi SP, SP-II, SP-III, DiaQueenJ2
- Idemitsu K17
- Isuzu besco ATF-II, ATF-III
- JASO M 315 1A
- JATCO 3100 PL 085
- JWS 3309/3314/3317
- MAN 339 Type V1/ Type Z1/Z2
- Mazda M-III/M-5
- DTFR 13C100 (MB 236.1)/DTFR 13C110 (236.11)
- Mopar ATF +3 (MS 7176E)/+4 (MS-9602)
- Nissan Matic D, J, K
- Subaru KO410Y0700
- Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
- Voith G607/G1363
- Volvo 1161540
- VW G 052 162/052 990/055 025
- Volvo 97341
- ZF TE ML 03D/04D/09X/11B/14B/17C

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Couleur	Unité	Rouge
Densité 15 °C	Kg/m ³	844
Viscosité à 40 °C	cSt	35.6
Viscosité à 100 °C	cSt	7.4
Index de viscosité		190
Point d'écoulement	°C	-48
Point éclair	°C	>201