

DESCRIPTION:

Rymax Atezio III est un fluide de transmission automatique (ATF) de haute qualité développé pour les transmissions des équipements OEM postérieurs à 1995 et les transmissions plus anciennes. Il offre une durée de vie extrêmement longue dans les conditions de fonctionnement les plus sévères. La plage de fonctionnement du fluide est comprise entre -45 °C et + 160 °C. Rymax Atezio III est un excellent fluide hydraulique qui surpasse les performances de la plupart des fluides hydrauliques anti-usure ou des huiles moteur de qualité supérieure. Il convient également aux pompes hydrauliques Sundstrand, Rexnord, Vickers et Hagglunds-Denison (à l'exception de certaines pompes à pistons axiaux). Cet ATF III est supérieur aux huiles moteur 10W couramment utilisées dans les systèmes hydrauliques des équipements mobiles, car il a une meilleure performance au démarrage à froid, une meilleure compatibilité avec les matériaux et une plus grande résistance à l'oxydation.


AVANTAGES:

- Excellente stabilité à l'oxydation et à la chaleur
- Excellente performance au démarrage à froid grâce à un point d'écoulement bas
- Compatible avec tous les types de joints d'étanchéité, empêchant la formation de boues
- Excellente protection contre l'usure, la mousse et la corrosion
- Changement de vitesse en douceur grâce à des modificateurs de friction spéciaux.

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Allison C4
- Dexron III F
- Dexron III G
- Dexron III H
- CAT TO-2
- Ford Mercon
- MAN 339 Z1/Z2
- MAN 339 V1/V2
- MB 236.10
- DTFR 13C170 (MB 236.9)
- DTFR 13C140 (MB 236.7)
- MB 236.5
- DTFR 13C100 (MB 236.1)
- Voith 55.6335
- Volvo 97341
- ZF 02F/03D/04D
- ZF 11A/11B/14B/16L

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Couleur	Unité	Rouge
Densité 15 °C	Kg/m3	853
Viscosité à 40 °C	cSt	36
Viscosité à 100 °C	cSt	7.2
Index de viscosité		178
Point d'écoulement	°C	-48
Point éclair	°C	>201