

DESCRIPTION:

Rymax Atezio VI MV est un fluide de transmission entièrement synthétique (ATF) spécialement conçu pour les transmissions automatiques de General Motors, mais aussi pour de nombreuses autres applications telles que les transmissions ZF 6 à 8 vitesses ou Aisin Warner AW-1. Il convient également aux systèmes de direction assistée et à certains systèmes hydrauliques nécessitant une bonne fluidité à basse température. Rymax Atezio VI MV répond à la spécification DEXRON VI requise dans toutes les transmissions automatiques de General Motors construites à partir de 2006. Mais il répond également à de nombreuses autres spécifications ATF récentes d'Aisin-Warner, Honda, Hyundai, Jaguar, VW ou les derniers fluides ZF Lifeguard 6 à 8 vitesses. Rymax Atezio VI MV est le fluide d'appoint ou de recharge recommandé pour les transmissions automatiques pour lesquelles DEXRON VI et/ou DEXRON III sont prescrits.



AVANTAGES:

- Point d'écoulement extrêmement bas pour faciliter le passage des vitesses lors du démarrage à froid
- Indice de viscosité très élevé et stable
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Résistance améliorée à l'oxydation, à l'usure mécanique, à la corrosion et à la formation de mousse.
- Excellente stabilité au cisaillement

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Aisin Warner AW-1
- Dexron VI
- Bentley Oil PY112995PA
- Chrysler 68157995AA
- DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292)
- Fiat 9.55550-AV2
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford WSS-M2C924-A
- Ford Mercon LV
- Ford Mercon SP
- Honda ATF DW-1
- Hyundai NWS-9638
- Hyundai SP IV, SPH-IV
- Jaguar 02JDE26444
- Jaguar Fluid 8432
- JWS 3324 (ATF WS)
- Land Rover LR023288
- Land Rover TYK 500050
- M-1375.4
- Maserati 231603
- Mazda FZ
- MB 236.12
- MB 236.41
- Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
- Nissan Matic S
- SAAB 93 165 147
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- VW G 055 162
- VW G 055 540
- VW G 060 162
- ZF Lifeguardfluid8

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Couleur	Unité	Rouge
Densité 15 °C	Kg/m3	843
Viscosité à 40 °C	cSt	29
Viscosité à 100 °C	cSt	6
Index de viscosité		159
Point d'écoulement	°C	-45
Point éclair	°C	>201