

DESCRIPTION :

Rymax Gevitro GL-4 80W-90 sont des huiles de transmission universelles développées pour les boîtes de vitesses manuelles et les transmissions finales des voitures particulières, des autobus et des véhicules commerciaux pour lesquels une API GL-4 est recommandée. Elle est également disponible en SAE 85W-140. Les lubrifiants Rymax Gevitro GL-4 sont formulés à partir d'huiles de base paraffiniques et d'additifs destinés à prévenir la corrosion, l'oxydation et la formation de mousse.

AVANTAGES :

- Excellente protection contre l'usure et la corrosion
- Propriétés optimales en cas de pression extrême, offrant une superbe protection contre le contact métal contre métal dans les conditions les plus difficiles
- Très bonne stabilité à l'oxydation et à la chaleur
- Excellente compatibilité avec les joints d'étanchéité
- Excellentes performances dans toutes les plages de température, pour une couverture parfaite en toutes saisons.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API GL-4
- MIL-L-2105

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	80W-90
Densité 15 °C	Kg/m3	885
Viscosité à 40 °C	cSt	138
Viscosité à 100 °C	cSt	14
Index de viscosité		98
Point d'écoulement	°C	-33
Point éclair	°C	>201