

## DESCRIPTION :

Rymax Gevitro GL-4 85W-140 sont des huiles de transmission universelles développées pour les boîtes de vitesses manuelles et les transmissions finales des voitures particulières, des autobus et des véhicules commerciaux pour lesquels une API GL-4 est recommandée. Elle est également disponible en SAE 80W-90. Les lubrifiants Rymax Gevitro GL-4 sont formulés à partir d'huiles de base paraffiniques et d'additifs destinés à prévenir la corrosion, l'oxydation et la formation de mousse.

## AVANTAGES :

- Excellente protection contre l'usure et la corrosion
- Propriétés optimales en cas de pression extrême, offrant une superbe protection contre le contact métal contre métal dans les conditions les plus difficiles
- Très bonne stabilité à l'oxydation et à la chaleur
- Excellente compatibilité avec les joints d'étanchéité
- Excellentes performances dans toutes les plages de température, pour une couverture parfaite en toutes saisons.



## LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API GL-4
- MIL-L-2105

## PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	85W-140
Densité 15 °C	Kg/m3	901
Viscosité à 40 °C	cSt	400
Viscosité à 100 °C	cSt	26.4
Index de viscosité		95
Point d'écoulement	°C	-15
Point éclair	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
 The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production **LUB005006** Numéro de version: 3

Date:  
**20-06-2024**