

### DESCRIPTION :

Rymax Gevitro GL-4 FS 75W-80 est un fluide de transmission manuelle entièrement synthétique conçu pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Il est formulé à partir d'huiles de base synthétiques de haute qualité, associées à un ensemble d'additifs de haute performance. Rymax Gevitro GL-4 FS est conçu pour couvrir les besoins de nombreux véhicules, en dehors de la période de garantie. Ne convient pas aux différentiels et autres applications GL-5.

### AVANTAGES :

- Propriétés lubrifiantes améliorées pour une meilleure économie de carburant
- Stabilité exceptionnelle à la chaleur et à l'oxydation
- Protection efficace contre la rouille et la corrosion
- Excellentes propriétés à basse température pour assurer des changements de vitesse en douceur, même par temps froid.
- Compatible avec une grande variété de matériaux de synchronisation



### LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API GL-4
- BMW MTF LT-2
- BMW MTF LT-3
- BMW MTF LT-4
- Ford WSD-M2C200-C
- Ford WSS-M2C200-D2
- GM 1940182
- GM 1940764
- GM 1940768
- GM 1940004
- GM 19259104
- Honda MTF II
- Honda MTF III
- MTF94 Honda MTF
- MB 235.10
- Nissan MT-XZ
- Nissan MT-XZ TL
- PSA B71 2330
- Renault (NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ)
- Volvo 97308
- Volvo 97309
- VW G50 (VW 501 50)
- VW G 052 171
- VW G 052 178
- VW G 052 512
- VW G 052 726
- VW G 052 527
- VW G 070 726
- VW G 060 726

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	75W-80
Densité 15 °C	Kg/m3	863
Viscosité à 40 °C	cSt	52
Viscosité à 100 °C	cSt	9.4
Index de viscosité		166
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	>201



RYMAX B.V.  
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB007004

Numéro de version: 3

Date:  
20-06-2024