

## DESCRIPTION :

Rymax Gevitro GL-5 85W-140 sont des huiles minérales universelles pour transmissions, développées pour les engrenages hypoïdes et la réduction des moyeux dans les voitures particulières, les bus et les véhicules commerciaux où une API GL-5 est recommandée. Elle est également disponible en 80W-90. Les lubrifiants Rymax Gevitro GL-5 sont formulés à partir d'huiles de base paraffiniques et d'additifs assurant une excellente protection contre le contact métal contre métal des engrenages dans les conditions de fonctionnement les plus sévères, même en cas de chocs.

## AVANTAGES :

- Excellente protection contre l'usure et la corrosion
- Propriétés optimales en cas de pression extrême, offrant une superbe protection contre le contact métal contre métal dans les conditions les plus difficiles
- Très bonne stabilité à l'oxydation et à la chaleur
- Excellente compatibilité avec les joints d'étanchéité
- Excellentes performances dans toutes les plages de température, pour une couverture parfaite en toutes saisons.



## LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A
- ZF-TE-ML 07A
- ZF-TE-ML 12E
- ZF-TE-ML 16B
- ZF-TE-ML 16C
- ZF-TE-ML 16D

## PROPRIÉTÉS TYPIQUES

SAE	Unité	85W-140
Densité 15 °C	Kg/m3	901
Viscosité à 40 °C	cSt	380
Viscosité à 100 °C	cSt	26
Index de viscosité		95
Point d'écoulement	°C	-15
Point éclair	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
 The Netherlands

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production **LUB005008** Numéro de version: **3**

Delweg 8      **T** +31 (0) 316 740 856      **E** info@rymax-lubricants.com  
 6902 PJ Zevenaar      **F** +31 (0) 316 740 844      **W** www.rymax-lubricants.com

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)  
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Date:  
**20-06-2024**