

DESCRIPTION:

Rymax Bendax 2 est une graisse lubrifiante épaissie à l'argile bentone à base d'huile minérale. La graisse contient des antioxydants. L'épaississant inorganique, associé au mélange spécial d'huiles de base, permet au produit de convenir à une large gamme d'applications faiblement chargées, fonctionnant à une vitesse moyenne et à des températures modérées. La graisse polyvalente Rymax Bendax 2 convient également parfaitement aux applications industrielles et automobiles. Les propriétés générales du produit en font une bonne option pour divers types d'applications de roulements fonctionnant dans des conditions plus légères.



AVANTAGES :

- Pas de point de chute
- Large gamme d'utilisation

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924: L-XB(F)CAA2
- DIN 51502: K2K-30

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Clay
NLGI grade		2
Couleur		Brun
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	180
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	17
Pénétration 60 coups		265-295
4 Billes de charge de soudure	Kg	2200
Point de goutte	°C	N/A
Plage de température	°C	-20°C to +120°C (Max +130°C)
Texture		Lisse