

DESCRIPTION:

Rymax Bendax MoS2-G 1 est une graisse lubrifiante épaissie à l'argile bentone à base d'huile minérale et de polymère. Cette graisse contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des lubrifiants solides. La teneur en graphite et en bisulfure de molybdène assure en outre la protection de la surface dans des conditions de vibration et d'oscillation. La graisse Rymax Bendax MoS2-G 1 convient parfaitement aux applications industrielles soumises à des charges élevées et à des mouvements très lents. L'excellente capacité de charge et la consistance du produit en font un bon choix pour les engrenages ouverts fortement sollicités. Les graisses lubrifiantes contenant des lubrifiants solides ne conviennent pas pour les roulements à grande vitesse.



AVANTAGES :

- Excellente résistance aux chocs
- Bonne résistance à l'eau
- Excellente capacité de charge

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924: L-XA(F)CHB1
- DIN 51502: OGF1K-10

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Clay
NLGI grade		1
Couleur		Noir
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	1500
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	67
Pénétration 60 coups		310 - 340
4 Billes de charge de soudure	Kg	5500
Point de goutte	°C	N/A
Plage de température	°C	-10°C to +120°C (Max +130°C)
Texture		Lisse