

DESCRIPTION:

Rymax Calindax 2 est une graisse lubrifiante épaissie au lithium-calcium à base d'huile minérale. La graisse contient des additifs extrême-pression et anti-usure, des inhibiteurs de corrosion et des antioxydants. L'épaississant, associé au mélange d'huiles de base, rend le produit adapté à la lubrification de roulements lents et fortement sollicités. La graisse lubrifiante Rymax Calindax 2 présente d'excellentes caractéristiques d'adhérence et de résistance à l'eau. Elle convient aux applications industrielles lourdement chargées où le lavage à l'eau est problématique. Le produit convient également aux véhicules lourds travaillant à l'extérieur dans des conditions humides et sales.



AVANTAGES :

- Excellente résistance à l'eau
- Bonne capacité de charge
- Supporte des chocs importants

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924:L-XB(F)CIB2
- DIN 51502 KP2K-20

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Lithium Calcium
NLGI grade		2
Couleur		Brun
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	660
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	37
Pénétration 60 coups		265-295
4 Billes de charge de soudure	Kg	4200
Point de goutte	°C	>180
Plage de température	°C	-20 °C to 120 °C (Max + 130
Texture		Lisse