

DESCRIPTION:

Rymax Casdax LL 2 est une graisse lubrifiante épaissie à base d'huile minérale et de complexe de sulfonate de calcium. La graisse contient des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion. Les additifs extrême pression et anti-usure font partie intégrante de la structure du savon. Le savon fonctionnel confère au produit une excellente capacité de charge, ce qui le rend adapté aux applications fortement sollicitées. Le Rymax Casdax LL NLGI 2 est un produit moderne de haute performance qui convient à la fois aux applications industrielles, marines et tout-terrain. La capacité de charge extrême et l'excellente résistance à l'eau font de ce produit un choix parfait pour les applications à forte charge dans des environnements chauds ou humides et corrosifs.



AVANTAGES :

- Excellente stabilité mécanique
- Très bonne protection contre la corrosion
- Excellente résistance aux chocs

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924: L-XC(F)DIB2
- DIN 51502: K2K-30

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Calcium Sulphonate Cc
NLGI grade		2
Couleur		Brun
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	290
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	18
Pénétration 60 coups		265-295
4 Billes de charge de soudure	Kg	7500
Point de goutte	°C	>280
Plage de température	°C	-30 °C to 140 °C (Max + 180
Texture		Lisse