

DESCRIPTION:

Comdax BT 2 est une graisse lubrifiante épaissie au complexe de lithium à base d'huile synthétique à faible viscosité, incorporant des additifs extrême pression (EP) et anti-usure (AW) à base de technologie au bismuth. Elle contient des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion, offrant une forte résistance aux contraintes thermiques et à l'humidité. Le système épaississant avancé et l'huile de base synthétique garantissent une grande stabilité mécanique, une bonne pompabilité à basse température et un fonctionnement fiable dans les environnements industriels et automobiles. Comdax BT 2 est très efficace dans les applications à roulements à grande vitesse et à forte charge, ainsi que dans les environnements humides, corrosifs et vibrants.



AVANTAGES :

- Forte résistance aux chocs et aux vibrations
- Bonne stabilité thermique à toutes les températures de fonctionnement
- Maintient la mobilité et la lubrification à basse température

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924: L-XD(F)DIB2
- DIN 51502: KPHC2N-40

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Lithium Complex
NLGI grade		2
Couleur		Beige
Fluide de base		Synthétique
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	100
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	14
Pénétration 60 coups		265-295
4 Billes de charge de soudure	Kg	3400
Point de goutte	°C	>260
Plage de température	°C	-40°C to +140°C(Max +180°C)
Texture		Lisse