

DESCRIPTION:

Rymax Comdax EP 0.5 est notre graisse lubrifiante épaissie au complexe de lithium de haute qualité à base d'huile minérale. Cette graisse contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des additifs extrême pression et anti-usure. Le savon au complexe de lithium rend le produit adapté à des applications dans une très large plage de températures, en particulier à des températures élevées. La structure du savon complexe confère également au produit une grande stabilité mécanique, ce qui améliore ses performances dans les boîtiers vibrants et prolonge les intervalles de relubrification. Il s'agit d'une graisse universelle moderne haute performance, adaptée aux applications industrielles et automobiles. Cette graisse lubrifiante peut être utilisée dans les systèmes de lubrification centralisée qui nécessitent une graisse semi-fluide.



AVANTAGES :

- Très bonne protection contre la corrosion
- Bonne résistance aux chocs
- Bonne résistance thermique

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 6743: ISO-L-XCBIB0.5
- DIN 51502: KP0.5G-35

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Lithium Complex
NLGI grade		0.5
Couleur		Jaunâtre
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	140
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	12
Pénétration 60 coups		335-365
4 Billes de charge de soudure	Kg	2400
Point de goutte	°C	>230
Plage de température	°C	-35°C to +100°C(Max +120°C)
Texture		Lisse