

DESCRIPTION:

Rymax Compol OGM 0.5 est une graisse lubrifiante épaissie au complexe lithium-calcium. La graisse contient des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion. Le produit ne contient pas d'additifs EP et AW conventionnels puisqu'ils font partie intégrante de la structure du savon. Le savon fonctionnel confère au produit une excellente capacité de charge, ce qui le rend adapté aux applications fortement sollicitées. La graisse présente également une excellente stabilité mécanique, une bonne protection contre la corrosion et une excellente résistance à l'eau, autant d'éléments importants dans les environnements humides et corrosifs. Compol OGM 0.5 est un produit moderne à hautes performances qui convient aux applications extrêmes dans l'industrie lourde. La capacité de charge extrême et l'excellente résistance à l'eau font de ce produit un choix parfait pour les engrenages ouverts lourdement chargés. La consistance du produit permet de l'utiliser dans des systèmes de lubrification centralisés.

AVANTAGES :

- Excellente capacité de charge
- Bonne protection contre la corrosion
- Bonne résistance à l'eau



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO L-XB(F)DIB0.5
- DIN OGP0.5N-20

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Lithium-Calcium Comp
NLGI grade		0.5
Couleur		Brun
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	850
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	43
Pénétration 60 coups		335-365
4 Billes de charge de soudure	Kg	7500
Point de goutte	°C	>230
Plage de température	°C	-20 to +140°C (max 180°C)
Texture		Lisse