

DESCRIPTION:

Rymax Lindax EP 3 est une graisse lubrifiante épaissie au lithium à base d'huile minérale vierge. Il s'agit d'une graisse polyvalente qui peut être utilisée dans diverses applications dans des limites de température données. Elle contient des additifs Extrême Pression et des inhibiteurs de corrosion. Elle peut être utilisée dans une grande variété d'applications industrielles et automobiles. La graisse Rymax Lindax EP 3 convient à une large gamme de paliers lisses et de roulements. Grâce à ses additifs anticorrosion de haute qualité, elle peut être utilisée pour la lubrification de roulements dans des environnements humides.



AVANTAGES :

- Bonne résistance aux chocs
- Large gamme d'utilisation
- Bonne résistance à l'eau

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924: L-XC(F)CHB3
- DIN 51502: KP3K-30

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Lithium
NLGI grade		3
Couleur		Jaune Brun
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	110
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	11
Pénétration 60 coups		220-250
4 Billes de charge de soudure	Kg	2600
Point de goutte	°C	>180
Plage de température	°C	-30°C to +120°C (Max +130°C)
Texture		Lisse