

DESCRIPTION:

La pâte Lindax SC 1.5 est une graisse polyvalente à base de lithium formulée pour offrir une protection supérieure dans des conditions difficiles. À base d'huile minérale, elle est développée avec des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et un mélange soigneusement équilibré de particules solides (dont du cuivre). Cette formulation unique offre de fortes capacités anti-grippage, ce qui la rend très efficace pour réduire l'usure et empêcher le soudage, en particulier dans les composants filetés.

Initialement formulée pour le forage de roches exigeant à terre, Lindax SC Paste 1.5 excelle en tant que solution anti-grippage fiable. Cependant, son utilisation n'est pas recommandée dans les roulements.



AVANTAGES :

- Excellente protection contre la corrosion
- Forte résistance à l'eau
- Préviens efficacement l'usure et le soudage

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924: L-XB(F)BAA1.5
- DIN 51502: KF1.5G-20

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Lithium
NLGI grade		1.5
Couleur		Cuivre
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	200
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	17
Pénétration 60 coups		290-320
4 Billes de charge de soudure	Kg	2400
Point de goutte	°C	>180
Plage de température	°C	-30 °C to 100 °C (Max + 110 °C)
Texture		Lisse