

DESCRIPTION:

Rymax Moldax MoS2 Xxtra 2 est une graisse lubrifiante épaissie au lithium à base d'huile minérale. La graisse contient des inhibiteurs de corrosion, des additifs Extrême Pression et 3% de lubrifiants solides. Il s'agit d'une graisse "Moly" polyvalente qui peut être utilisée dans diverses applications dans des limites de température données. Les caractéristiques de cette graisse la rendent adaptée aux applications fortement chargées à vitesse moyenne. Elle peut être utilisée dans les applications industrielles et automobiles. Rymax Moldax MOS2 XXTRA convient à une large gamme de paliers lisses et de roulements pour lesquels le bisulfure de molybdène offre une protection supplémentaire dans les applications avec mouvements oscillants. Les graisses lubrifiantes contenant du bisulfure de molybdène ne conviennent pas aux roulements à grande vitesse.



AVANTAGES :

- Bonne résistance aux chocs
- Large gamme d'utilisation
- Bonne protection contre la corrosion

LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924: L-XC(F)CHB2
- DIN 51502: KPF2K-30

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

	Unité	Lithium
NLGI grade		2
Couleur		Gris Foncé
Fluide de base		Huile Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	cSt	90-120
Viscosité de l'huile de base à 100 °C	Kg/m3	11
Pénétration 60 coups		265-295
4 Billes de charge de soudure	Kg	3200
Point de goutte	°C	>180
Plage de température	°C	-30 °C to 120 °C (Max + 130
Texture		Lisse