

DESCRIPTION :

Rymax Boreas PAO 100 est une huile de compresseur entièrement synthétique sans cendres à haute performance utilisée dans les compresseurs rotatifs, alternatifs et centrifuges qui fonctionnent à des températures extrêmes. Il s'agit de lubrifiants à base de polyalphaoléfine (PAO). Les additifs anti-usure assurent des performances élevées, une stabilité à l'oxydation et une bonne protection contre la corrosion. Ils ont une faible volatilité, ce qui réduit l'évaporation et les problèmes d'entrée d'huile dans les processus de production.

Rymax Boreas PAO est également disponible en ISO VG-46/68.

AVANTAGES :

- Excellente stabilité à l'oxydation et à la chaleur
- Compatible avec les lubrifiants minéraux
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion
- Excellente filtrabilité
- Capacité de charge élevée.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- DIN 51506 VBL/VCL/VDL
- ISO/DP 6521 DAA/DAB/DAG/DAH
- DIN 51503-1 KAA/KE

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

ISO VG	Unité	100
Densité 15 °C	Kg/m3	837
Viscosité à 40 °C	cSt	102
Viscosité à 100 °C	cSt	15
Index de viscosité		155
Point d'écoulement	°C	-57
Point éclair	°C	>222